

BLINDAX OIL GAS SAE 20W-50

Blindax Oil Gas 20W-50 es un lubricante multigrado de alta calidad especialmente formulado con tecnología Starpoly que garantiza la protección del motor desde el arranque, cuenta con bajo contenido de cenizas que garantiza una menor oxidación y nitración. Este aceite ofrece detergencia, buena dispersión, resistencia a la oxidación y protección contra la corrosión prolongado la vida de los componentes del motor.

APLICACIONES

Recomendado para vehículos de servicio liviano con motores a GLP, GNV, GNC o en sistemas convertidos duales donde funcionen a gas y/o gasolina. Para vehículos de pasajeros, de mediana y de alta potencia en motores estacionarios, tanto de aspiración natural como comprimidos

PROPIEDADES

- Protección del motor a temperaturas extremas.
- Mantiene buena viscosidad (IV) a altas temperaturas.
- Minimiza la formación de depósitos carbonosos metálicos.
- Mayor protección antidesgaste del tren de válvulas.
- Protege el motor por períodos prolongados

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado SAE			20W-50
Densidad @15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.8770
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	176.0
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	19.30
Índice de Viscosidad		ASTM D-2270	125
Número de base total	mg KOH/g	ASTM D-2896	7.0
Viscosidad Aparente CCS @-15°C	cP	ASTM D-5293	8500
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	250
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-24

Las Propiedades Típicas no constituyen una especificación. Se podrían dar variaciones durante la fabricación normal que no afecten el rendimiento del producto.

ESPECIFICACIONES

Cumple con la categoría de servicio API SP y categorías anteriores.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

BLINDAX OIL GAS 20W-50

Frasco de ¼ gal
Galón de 3.785 L
Balde de 5 gal
Cilindro de 55 gal